



3D WAND SPEZIAL GRUNDIERUNG

LÖSEMITTELFREIER EMISSIONSARME GRUNDIERUNG

- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- EMICODE EC1: sehr emissionsarm
- gebrauchsfertig
- feuchtigkeitsbeständig
- gutes Eindringvermögen
- sehr ergiebig
- leicht auftragbar
- kurze Ablüfzeit
- für innen
- geringer Verbrauch

ANWENDUNGSBEREICH:

Sehr emissionsarme lösemittelfreier Grundierung zur Vorbehandlung von 3D Paneele aus Bambusfasern mit unbeschichteter und roher Oberfläche.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Kunstharzdispersion
Farbe:	gelb
Spez. Gewicht:	1,2 kg/l
Verarbeitungsbedingungen:	Am besten zwischen + 18 °C und + 23 °C; Untergrundtemperatur mind. + 15 °C
Auftrag:	mit Pinsel
Mischungsverhältnis:	unverdünnt auftragen
Verbrauch:	erst- und Zweitauftrag je 90-120g/m ²
Weiterbearbeitbar (Spachtelmassenauftrag)	frühestens nach 1 Std. bei + 18°C, bzw. nach ausreichender Trocknung
Fertig zum streichen	nach 24 Std. bei mindestens +18°C
GISCODE	D1 – Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/- vorstriche
Reinigungsmittel:	für nicht ausgehärteten Grundierung: Wasser
Lagerung:	nicht unter +5°C, vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig (im ungeöffneten Gebinde)

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.

ANFORDERUNGEN AN DER OBERFLÄCHE 3D PANEELN:

Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit (Akklimatisierungsphase). Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teile.

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNG:

Die 3D Wandpaneele sind Naturprodukte und bestehen aus Bambusfasern und Zuckerrohr. Erfahrungsgemäß arbeiten Naturprodukte nach dem Anstrich weiter. Um dem vorzubeugen, grundieren Sie die Paneele vor dem Färben. **3D WAND SPEZIALGRUNDIERUNG** ist ein sehr emissionsarmer Spezial-Dispersionsvorstrich und wird vor Gebrauch aufgeführt oder aufgeschüttelt. Zum Auftragen der 3D Spezialgrundierung auf die Paneele benutzen Sie bitte einen Pinsel. Da die Grundierung die Oberfläche der Wandpaneele beim Spachteln und Schleifen vor Beschädigungen schützt, können die kleinen Fugen erst nach der Trocknungszeit gespachtelt werden. Nach der Trocknungszeit den Zweitauftrag ausführen.

HINWEISE:

Die Grundierung ist auf Kunstharzbasis und härtet schnell aus, so dass sich die dabei bildenden Bläschen bzw. der Schaum später nicht mehr entfernen lassen. Schlussfolgernd nehmen Sie also bitte nur ganz wenig Grundierung mit dem Pinsel auf und verteilen diese zügig auf die Vorderseite der Dekorplatten. Der dabei entstehende Schaum wird durch gutes Ausstreichen vermieden.

LIEFERGEBINDE:

0,5 L Flasche
1 L Flasche